

BISON 120



ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 2.3m³ (3yd³)

Podajnik grizzly w standardzie

Rozstaw rusztu podajnika grizzly 30 mm (1-1/4")

KRUSZARKA SZCZĘKOWA

Otwór wlotowy 680 mm x 400 mm (27" x 16")

Zakres nastawy szczeliny: 20 mm do 80 mm (3/4" do 3-1/4")

Hydrauliczna nastawa szczeliny

SILNIK

Tier 3 / Stage IIIA: Deutz 2.2 L3 55kW

Tier 4F / Stage IIIB: Deutz 2.2 L3 55kW

Stage V: Deutz 2.2 L3 55kW

Kruszarka o napędzie hydraulicznym

WYDAJNOŚĆ

Do 80 t/h (90 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika wyładowczego 800 mm (32")

Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 1.9 m (6'2")

Składane hydraulicznie do transportu w standardzie

OGÓLNE

Czujnik poziomu szczęki w standardzie i zdalne sterowanie w standardzie

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	5.58m (18' 4")	2.28m (7'6")	2.74m (9')

Waga: 12,000 kg (26,455lbs)