

BISON 160 HYBRID



ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 2.0 m³ (2.6yd³)
Zintegrowane sito wstępne w standardzie

KRUSZARKA SZCZĘKOWA

Otwór wlotowy 700 mm x 500 mm (28"x20")
Zakres nastawy szczeliny CSS:
30 mm (1.2") / 110 mm (4.3")
Funkcja rewesu

SILNIK

Generator z alternatorem Leroy (88KVA standby)
CAT C4.4 70 kW Stała prędkość, Generator LRC c/w 88 kVA
CAT C4.4 70 kW Stała prędkość, Generator T3a c/w 88 kVA
CAT C4.4 70 kW Stała prędkość, Generator T4 c/w 88 kVA
CAT C3.6 70 kW Stała prędkość, Generator eu5 c/w 88 kVA

WYDAJNOŚĆ

Do 100 t/h (110 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika wyładowczego 700 mm (28")
Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 2.4 m (7'10")

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gaśnicowa	6.9m (22'8")	2.3m (7'7")	2.6m (8'6")

Waga: 13,500 kg (29,762lbs)

Transport naczepą z dźwigiem hakowym lub kontenerem o podwyższonej wysokości

Waga: 12,000 kg (26,455lbs)

