

BISON 280



ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 3.6 m³ (4.7yd³)

Dwustopniowy podajnik grizzly w standardzie

Rozstaw rusztu podajnika grizzly 50 mm (2")

KRUSZARKA SZCZĘKOWA

Otwór wlotowy 900 mm x 600 mm (36"x24")

Minimalny zakres nastawy szczeliny:

Recykling 40 mm (1.5") / skały naturalne 50 mm (2")

Maksymalny zakres nastawy szczeliny: 130 mm (5")

Hydrauliczna nastawa szczeliny

SILNIK

Stage IIIA Stała prędkość: John Deere 4045 126 kW(169HP)

Tier 4 Final: Caterpillar C4.4 129 kW (173HP)

Stage V: Caterpillar C4.4 129 kW (173HP)

Bezpośredni napęd komory kruszarki przez sprzęgło i pasy klinowe

WYDAJNOŚĆ

Do 200 t/h (220 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 2.9 m (9'6")

Szerokość przenośnika wyładowczego 800 mm (32")

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	12.4 m (40' 8")	2.4 m (7' 10")	3.2 m (10' 6")

Waga:

Tier 3: 27,700 kg (61,068 lbs)

Tier 4F: 27,500 kg (60,627 lbs)

* boczny taśmociąg frakcji drobnej, separator magnetyczny, przenośnik zanieczyszczeń i separator magnetyczny