

BISON 340

Napęd hydrostatyczny pozwala na prace szczęki w odwrotnym kierunku



ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 5 m³ (6.5yd³)

Dwustopniowy podajnik grizzly w standardzie

KRUSZARKA SZCZĘKOWA

Otwór wlotowy 1000 mm x 600 mm (39" x 23.6")

Minimalny zakres nastawy szczeliny: 40 mm (1.5")

Maksymalny zakres nastawy szczeliny: 125 mm (5")

SILNIK

Tier 3/Stage 3A:

John Deere 6068 212 kW (284hp)

Tier 4F/Stage V:

CAT C7.1 205 kW (275hp)

WYDAJNOŚĆ

Do 280 t/godz. / 308 US tph

PRZENOŚNIKI

Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 3.5 m (11'5")

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	15.7 m (51'6")	2.6 m (8'9")	3.4 m (11'2")

Waga: 34,860 kg (76,853 lbs)

* boczny taśmociąg frakcji drobnej, separator magnetyczny