

BISON 35



ZASOBNIK / PODAJNIK

Podajnik taśmowy w standardzie
Prędkość zmienna

KRUSZARKA SZCZĘKOWA

Otwór wlotowy 480 mm x 250 mm (19" x 10")
Zakres nastawy szczeliny: 15 mm do 80 mm (5/8" do 3-1/4")
Hydrauliczna nastawa szczeliny

SILNIK

Tier 3: Silnik Isuzu 21kW / 28.5HP
Napęd bezpośredni
Stage V: Kubota V 1505

WYDAJNOŚĆ

Do 30 t/h (34 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika wyładowczego 400 mm (16")
Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 1100 mm (3'4")

OGÓLNE

Zdalne sterowanie w standardzie

TRANSPORT

Do transportu kontenerowego

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	4.45m (14'7")	1.5m (4'11")	2.05m (6'9")
Jednostka kołowa	5.25m (17'2")	1.45m (4'9")	2.2m (7'3")

Waga: 3,400 kg (7,496lbs)