

COBRA 230

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 2.6m³ (3.4yd³)

Zintegrowane sito wstępne do usuwania frakcji drobnej

Automatyczna regulacja prędkości podajnika zależna od wypełnienia komory kruszenia

KRUSZARKA UDAROWA

Otwór wlotowy 860 mm (34") x 720 mm (28.5")

Wirnik szer. 830 mm (33") x średnica 860 mm (34")

2 wysokie / 2 niskie ustawienia w standardzie

Maks. nastawa szczeliny otwartej – 120 mm (4.75") górna; 55 mm (2.25") dolna

Min. nastawa szczeliny zamkniętej CSS – 40 mm (1.5") górna; 20 mm (0.75") dolna

Hydrauliczna regulacja i hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w standardzie

SILNIK

Stage IIIA Stała prędkość: John Deere 6068 194 kW (260HP)

Tier 4 Final: Volvo D8 210 kW (281HP)

Stage V: Volvo D8 210 kW (281HP)

Bezpośredni napęd komory kruszarki przez sprzęgło i pasy klinowe

WYDAJNOŚĆ

Do 250 t/h (275 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika wyładowczego 900 mm (36")

Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 3000 mm (9' 10")

OGÓLNE

Intuicyjne sterowanie przyciskami

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	9.32m (30' 7")	2.43m (8')	2.99m (9' 10")

Waga (z separatorem magnetycznym):

Tier 3: 23,700 kg (52,250lbs)

Tier 4F: 24,000 kg (52,911lbs)

