

COBRA 230R

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 2.6m³ (3.4yd³)

Zintegrowane sito wstępne do usuwania frakcji drobnej

Automatyczna regulacja prędkości podajnika zależna od wypełnienia komory kruszenia

KRUSZARKA UDAROWA

Otwór wlotowy 860 mm (34") x 720 mm (28.5")

Wirnik szer. 830 mm (33") x średnica 860 mm (34")

2 wysokie / 2 niskie ustawienia w standardzie

Hydrauliczna regulacja i hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w standardzie

SITO

Pojedyncze druciane sito 2.44m x 1.2m (8' x 4')

Napinane bocznie

Sito można obniżyć do pozycji poziomej, co ułatwia wymianę siatki i konserwację

SILNIK

Stage IIIA Stała prędkość: John Deere 6068 194 kW (260HP)

Tier 4 Final: Volvo D8 210 kW (281HP)

Stage V: Volvo D8 210 kW (281HP)

Bezpośredni napęd komory kruszarki przez sprzęgło i pasy klinowe

WYDAJNOŚĆ

Do 250 t/h (275 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika wyładowczego 900 mm (36")

Przenośnik zbierający 500 mm (20")

Przenośnik frakcji grubej 500 mm (20") z recyrkulacją i składowaniem

Przenośnik frakcji drobnej 1000 mm (48") z wyrzutem 2.5m (8'2")

OGÓLNE

System kruszenia wtórnego łatwy w demontażu

Intuicyjne sterowanie przyciskami

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gasienicowa	13.3m (43' 7")	2.5m (8' 3")	3m (9' 10")

Waga (z separatorem magnetycznym):

Tier 3: 29,100 kg (64,155lbs)

Tier 4F: 29,300 kg (64,595lbs)

