

COBRA 290



ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 3.3 m³ (4.3yd³)

Zintegrowane sito wstępne do usuwania frakcji drobnej

Automatyczna regulacja prędkości podajnika zależna od wypełnienia komory kruszenia

KRUSZARKA UDAROWA

Otwór wlotowy 1030 mm (41") x 790 mm (31")

Wirnik szer. 1000 mm (40") x średnica 1034mm (41.5")

2 wysokie / 2 niskie ustawienia w standardzie

Maks. nastawa szczeliny otwartej – 150 mm (6") górna; 75mm (3") dolna

Min. nastawa szczeliny zamkniętej CSS – 50 mm (2") górna; 20 mm (0.75") dolna

Hydrauliczna regulacja i hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w standardzie

Przegubowa pokrywa wlotowa kruszarki w standardzie

SILNIK

Odpowiednik Tier 3: Volvo D8 235 kW (315HP)

Tier 4 Final: Volvo D8 235kW (315HP)

Stage V: Volvo D8 235kW (315HP)

Bezpośredni napęd komory kruszarki przez sprzęgło i pasy klinowe

WYDAJNOŚĆ

Wymiary transportowe

Do 290 t/h (320 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika wyładowczego 1000 mm (40")

Wysokość wyrzutu przenośnika wyładowczego: 3.42m (11' 3")

OGÓLNE

Intuicyjne sterowanie przyciskami

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	9.92m (32' 6")	2.55m (8' 4")	3.16m (10' 4")

Waga (z separatorem magnetycznym):

Tier 3: 28,700 kg (63,273lbs)

Tier 4F: 28,700 kg (63,273lbs)