

COBRA 290R

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 3.3 m³ (4.3yd³)
Zintegrowane sito wstępne do usuwania frakcji drobnej
Automatyczna regulacja prędkości podajnika zależna od wypełnienia komory kruszenia.

KRUSZARKA UDAROWA

Otwór wlotowy 1030 mm (41") x 790 mm (31")
1000 mm (40") x 1034 mm (41.5")
Maks. nastawa szczeliny otwartej – 150 mm (6") górna; 75mm (3") dolna
Min. nastawa szczeliny zamkniętej CSS – 50 mm (2") górna; 20 mm (3/4") dolna
2 wysokie / 2 niskie ustawienia w standardzie
Hydrauliczna regulacja i hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w standardzie

SITO

Pojedyncze druciane sito 2.74 m x 1.5 m (9'x5')
Szeroka gama przesiewanych materiałów
Napinane bocznie
Sito można obniżyć do pozycji poziomej, co ułatwia wymianę siatki i konserwację

SILNIK

Odpowiednik Tier 3: Volvo D8 235 kW (315HP)
Tier 4 Final: Volvo D8 235kW (315HP)
Stage V: Volvo D8 235kW (315HP)
Bezpośredni napęd komory kruszarki przez sprzęgło i pasy klinowe

WYDAJNOŚĆ

Do 290 t/h (320 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Przenośnik wyładowczy szer. 1000 mm (40")
Przenośnika boczny szer. 500 mm (20") opcja
Wysokość wyrzutu przenośnika bocznego 2.48m (8'2") opcja
Przenośnik zbierający 500 mm (20")
Przenośnik frakcji grubej 500 mm (20") z recyrkulacją i składowaniem
Przenośnik frakcji drobnej 1200 mm (47") z wyrzutem 3m (9'10")

OGÓLNE

Intuicyjne sterowanie przyciskami
System kruszenia wtórnego łatwy w demontażu

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	14.76m (48'5")	2.9m (9'6")	3.16m (10'4")

Waga (z separatorem magnetycznym):

Tier 3: 34,200 kg (75,398lbs)

Tier 4F: 34,200 kg (75,398lbs)

