

LLF75 LOW LEVEL FEEDER

PRZENOŚNIK

Długość przenośnika: 22.5 m (73' 10")

Szerokość taśmy: 1200 mm (48")

Napęd przenośnika: prędkość zmienna

Wydajność składowania przy optymalnym nachyleniu dla kąta usypu 37°:

994m³ (1 235 cu yds)

Max. kąt roboczy: 24°

Maks. wysokość wyrzutu: 9.8 m (32' 2")

Wydajność: do 600 t/h (661 US t/h)

Składane hydraulicznie do transportu

Hydrauliczna regulacja wysokości wyrzutu

Rozstawiany bez sworzni

Krótki czas rozstawiania

WYMIARY TRANSPORTOWE

Transport RoRo

Transport w kontenerze, 2 x kontener (40ft) o podwyższonej wysokości

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gaśienicowa	19.74m (64' 9")	2.75m (9')	3.35m (11')

Waga:

24,700 kg (54,454lbs)

SILNIK

Stage 3A CAT 4.4 - 83 kW (111HP)

Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C4.4 - 82kW (110 HP)

Stage V CAT 4.4 96kW (129HP)

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność: 7m³ (9.2yd³)

Wysokość załadunku: 1900 mm (6' 3")

Hydraulicznie składane ściany zasobnika

Rozmiary kosza zasypowego ze ścianami opuszczonymi:

Dług. 4.7 m (15' 5") x szer. 2.6m (8' 6")

Rozmiary kosza zasypowego ze ścianami uniesionymi:

Dług. 4.7 m (15' 5") x szer. 3.49 m (11' 5")

OPCJE

Dostępny wariant orbitalny

Dostępnych wiele opcji

