

TC80

PRZENOŚNIK

Długość przenośnika: 22.8 m (74' 10")

Szerokość taśmy: 1050 mm (42")

Maks. wysokość wyrzutu dla 26°: 10.3 m (32' 9")

Wydajność: Do 500 t/h (551 US t/h)

Hydraulicznie składana część czołowa

Typ taśmy: gładka 3-warstwowa

Kosza zasypowy z wymienną okładziną z blachy 6mm

Płynna regulacja prędkości

Rozstawiany bez sworzni

SILNIK

Diesel Hydrauliczny

Tier 3 / Stage III3A: Deutz D2011 L04I 36.4 kW (45HP)

Tier 4 Final: Deutz TD 2.9 L04 45kW (60HP)

Stage V: Deutz TD2.9 L4 45kW (60HP)

OPCJE

Dostępne różne opcje

WYMIARY TRANSPORTOWE

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	11.88m (38'11")	2.25m (7' 4")	2.88m (9' 5")

Waga: 16,750 kg (36,927 lbs)

Transport w kontenerze 40' x 9'6"

Kontener o podwyższonej wysokości

