

COLT 1000

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 5 m³ (6.5yd³)

Szerokość 1100 mm (44")

Prędkość zmienna

SITO

Dwa pokłady sit 4.1 m (13'6") x 1.22 m (4')

Zmienny kąt przesiewu

Szeroka gama przesiewanych materiałów

Górny poziom - rozdrabniacz wstępny, ruszt, płyta perforowana,

płyta perforowana 3D i siatka

Dolny pokład - siatka i ruszt

SILNIK

Tier 4 Final/ Stage IIIB: silnik CAT C3.4 (55kW / 74HP @ 2300rpm)

Prosty w obsłudze

Tier 3: Cat C4.4 62 kW

Stage V: Cat C2.2 55 kW

WYDAJNOŚĆ

Do 360 t/h (396 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Przenośnik zbierający o szer. 1000 mm (40") ze zbierakiem z tworzywa sztucznego

Przenośnik frakcji drobnej o szer. 800 mm (31") z wyrzutem 3.9 m (12'8")

Przenośnik frakcji średniej o szer. 650 mm (26") z wyrzutem 3.7 m (12'2")

Przenośnik frakcji grubej o szer. 1050 mm (41") z wyrzutem 3.2 m (10'11")

Możliwość konfiguracji rozkładu i przekształcenia w 2-drożny

Zmienna prędkość przenośników frakcji drobnej, średniej i grubej w standardzie

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	11.0m (35' 11")	2.50m (8' 2")	3.10m (10' 4")

Waga (maszyna standardowa):

Tier 4F: 20,750 kg (45,745lbs)

