

COLT 1600



PODAJNIK

Pojemność zasobnika 7m³ (9.16yd³)
Wytrzymały podajnik z wysokimi osłonami
Szerokość 2600 mm (8' 6")
Prędkość zmienna

SITO

Dwa pokłady sit 4800 mm (16' 6") x 1500 mm (5')
Zmienna prędkość
Hydrauliczna regulacja kąta przesiewu
Pojedynczy wał, Potrójny wał oraz skrzynia przesiewająca Spaleck (opcje)
Szeroki zakres przesiewanych materiałów

SILNIK

Tier 3 Final / Stage IIIA Silnik o zmiennej prędkość - CAT 4.4 97 kW (130HP)
Tier 4 Final Silnik o zmiennej prędkość - CAT 4.4 82 kW (110HP)
Stage 3A Silnik o stałej prędkość - CAT 4.4 98kW (131HP)
Stage V: CAT C4.4 102kW (137HP) @2200rpm
98kW (131HP) @1800rpm
Opcja hybrydowa – 2 x silnik elektryczny 37kW IE3
z hydraulicznymi pompami zębatymi
i elektrycznym panelem sterowania
Łatwy dostęp dla konserwacji

WYDAJNOŚĆ

Do 600 t/h (672 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Szerokość przenośnika zbierającego 1200 mm (48")
Przenośnik frakcji drobnej o szer. 900 mm (35") z wyrzutem 4.0m (13'1")
Przenośnik frakcji średniej o szer. 800 mm (32") z wyrzutem 3.4m (11'2")
Przenośnik frakcji grubej o szer. 1200 mm (48") z wyrzutem 3.6m (11'10")
Możliwość konfiguracji rozkładu i przekształcenia w 2-drożny
Zmienna prędkość przenośników frakcji drobnej, średniej i grubej (nadszarna) w standardzie Przenośnik teleskopowy & rozbudowa podwozia (300 mm / 12" podstawa) opcja

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	14.95m (49'1")	3.0m (9' 10")	3.4m (11' 2")

Waga:

31,000 kg (68,342lbs) Pojedynczy wał, konfiguracja standardowa
34,000 kg (74,956lbs) Potrójny wał, konfiguracja standardowa

