

SERIA PRZESIEWACZY

COLT 600



PODAJNIK

Pojemność zasobnika 3m³ (3.9yd³)

Szerokość 1 m (40")

Prędkość zmienna

Maks. wielkość nadawy: 300 mm (12")

SITO

Dwa pokłady sit 2.34m x 1.17m (8'x5')

Szeroka gama przesiewanych materiałów

Pokład górny - rozdrabniacz wstępny, ruszt, płyta perforowana i siatka;

Pokład dolny - siatka i ruszt

SILNIK

Tier 3: Deutz D2011 L04I - 36.4kW (48.8 HP) @ 2300 RPM.

Tier 4F / Stage IV: Deutz TD2.9L4 - 42kW (56 HP) @ 1900 RPM

Stage 5: Deutz TD2.9L4 - 42kW (56 HP) @ 1900 RPM

WYDAJNOŚĆ

Do 280 t/h (308 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Przenośnik frakcji drobnej o szer. 650 mm (26") z wyrzutem 2.9m (9'6")

Przenośnik frakcji średniej o szer. 650 mm (26") z wyrzutem 2.8m (9'2")

Przenośnik frakcji grubej o szer. 1000 mm (40") z wyrzutem 2.7m (8'10")

Zmienna prędkość przenośników frakcji średniej i grubej w standardzie

Możliwość przekształcenia w 2-drożny

TRANSPORT

Do transportu kontenerowego

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	10.98m (36')	2.25m (7'5")	2.55m (8'4")

Waga (maszyna standardowa): 12,000 kg (26,455lbs)