

COLT 800

PODAJNIK

Standardowa pojemność zasobnika 2.9m³ (3.8yd³)

Pojemność zasobnika z nadbudową 4.7m³ (6.1yd³) (opcja)

Szerokość 1050 mm (42")

Prędkość zmienna

SITO

Dwa pokłady sit 2.77 m x 1.22 m (9'x5')

Szeroka gama przesiewanych materiałów

Górny pokład - rozdrabniacz wstępny, ruszt, płyta perforowana i siatka;

Dolny pokład - siatka i ruszt

SILNIK

Tier 3: Deutz TD2011 L04I - 49.4 kW (66HP) @ 2300rpm

Tier 4F / Stage IV: Cat C3.4 - 55 kW (74HP) @ 2300rpm

Stage 5: Cat C2.2 - 55 kW (74HP) @ 2300rpm

Prosty w obsłudze

Wymiary transportowe

Waga (maszyna standardowa):

16,700 kg (3,6817lbs)



WYDAJNOŚĆ

Do 280 t/h (308 US t/h)

PRZENOŚNIKI

Przenośnik zbierający o szer. 1050 mm (42") ze zbierakiem z tworzywa sztucznego

Przenośnik frakcji drobnej o szer. 650 mm (26") z wyrzutem 3.82m (12'7")

Przenośnik frakcji średniej o szer. 650 mm (26") z wyrzutem 3.64m (11'11")

Przenośnik frakcji grubej o szer. 1050 mm (42") z wyrzutem 3.03m (9'11")

Hydraulicznie połączony mechanizm wysuwania i składania

Zmienna prędkość przenośników frakcji drobnej, średniej i grubej w standardzie

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	9.22m (30'3")	2.5m (8'2")	3.09m (10'1")

Waga (maszyna standardowa):

16,700 kg (3,6817lbs)

