

FALCON 1220

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 8 m³ (10,5 yd³)
Szerokość podajnika taśmowego 1,05 m (42")
Prędkość zmienna

SITO

Górny pokład: 3,66 m x 1,53 m (12' x 5')
Dolny pokład: 3 m x 1,53 m (10' x 5')
Regulowany kąt nachylenia sita

SILNIK - OPCJE

Tier 3 - CAT C4.4
Moc silnika: 83 kW (111.3Hp)
Prędkość obrotowa silnika: 2200 rpm

Stage 3A (tylko UE) - CAT C4.4
Moc silnika: 98,1 kW (131Hp)
Prędkość obrotowa silnika: 1800 rpm

Tier 3 Opcja - CAT C4.4 LRC
(Opcjonalnie)
Moc silnika: 97kW (130Hp)
Prędkość obrotowa silnika: 2200 rpm

Tier 4 Final - CAT C4.4
Moc silnika: 82 kW (110 Hp)
Prędkość obrotowa silnika: 2200 rpm

Stage V (tylko UE) - CAT C4.4
Moc silnika: 102 kW (137Hp)
Prędkość obrotowa silnika: 2200 rpm

WYDAJNOŚĆ

Do 275 t/h

PRZENOŚNIKI

Przenośnik główny o szer. 1 m (40")

Przenośnik frakcji drobnej o szer. 1,2 m (48") i standardowej wysokości wyrzutu 3,86 m (12'8")

Przenośnik frakcji średniej o szer. 650mm (26") i maks. wysokości wyrzutu 4,86 m (15' 11")

Przenośnik frakcji nadwymiarowej o szer. 650mm (26") i maks. wysokości wyrzutu 4,86 m (15' 11")

PRZECHYLNY RUSZT

Przechyłny ruszt o dług. 4,25m (14ft) w standardzie
Szerokość zasypu 4,77m (15'8")

UKŁAD STEROWANIA

Proste, intuicyjne sterowanie

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	15,02 m	2,55 m	3,25 m

Waga: 24,250 kg

