

BISON 220R



ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 2,6 m³
 Stal trudnościeralna o grubości 10 mm
 Szerokość zasobnika: 2,0 m; wysokość zasypowa: 3,0 m
 Asymetryczna konstrukcja zasobnika

KRUSZARKA SZCZĘKOWA

Otwór wlotowy 820 mm x 550 mm
 Minimalna szczelina: 25 mm / skały naturalne 40 mm
 Maksymalna szczelina: 100 mm; regulacja hydrauliczna
 Napęd hydrostatyczny z funkcją kruszenia wstecznego
 Wytrzymałość materiału na ściskanie: do 240 MPa
 Prześwit pod szczęką: 450 mm

SILNIK

Stage V: Caterpillar C4.4 140 kW
 Tier 3: Caterpillar C7.1 140 kW
 Prędkość obrotowa: 1800-2000 obr./min

WYDAJNOŚĆ

Do 180 t/h (200 US t/h)
 Maksymalny wymiar nadawy: ok. 480 mm

PRZENOŚNIKI

Główny: szerokość 900 mm; wysokość wysypu 3,0 m
 Przenośnik recykulacyjny: szerokość 500 mm
 Boczny (opcja): szerokość 500 mm; wysyp 2,4 m

PRZESIEWACZ

Jednopakładowy 2,44 m x 1,2 m; nachylenie 25 stopni
 Siatka napinana bocznie; opuszczanie do konserwacji
 Recykulacja nadziarna do komory kruszarki

TRANSPORT

Wymiary transportowe

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	13,40 m	2,55 m	3,00 m

Masa Bison 220R: 29 300 kg