

HLF75 ORGANIC

PRZENOŚNIK

Długość przenośnika: 22.6 m (74' 2")

Szerokość taśmy: 1200 mm (48")

Napęd przenośnika: prędkość zmienna

Wydajność składowania przy optymalnym kącie roboczym 180 dla kąta usypu 37° :
944m³ (1,235 yd³)

Max. kąt roboczy: 24°

Maks. wysokość wyrzutu: 9.8m (32' 2") @ 24°

Wydajność: do 600 t/h (661 US t/h)

Składane hydraulicznie do transportu

Hydrauliczna regulacja wysokości wyrzutu

Rozstawiany bez sworzni

Krótki czas rozstawiania

SILNIK

Stage 3A CAT 4.4 - 4 83kW (111 HP)

Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C4.4 - 82 kW (110 HP)

Stage V CAT 4.4 96kW (129HP)

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność: 10m³ (13 cu yds)

Przenośnik podajnika 1400 mm (56") o zmiennej prędkości ze ślimakiem

Maks. obroty ślimaka 195 rpm

Funkcja rewersu podajnika

OPCJE

Dostępny wariant orbitalny

Dostępnych wiele opcji

WYMIARY TRANSPORTOWE

Transport RoRo

Transport w kontenerze, 2 x kontener (40ft) o podwyższonej wysokości

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gaśnicowa	19.4 (63'8")	2.75m (9')	3.07m (10' 1")

Waga:

24,350 kg (53,982lbs)

