

FALCON 1230

- 3 pokładowy

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność zasobnika 8 m³ (10,5 yd³)

Długość zasobnika 4,2 m

Szerokość podajnika taśmowego 1,05 m (42")

SITO

Górny pokład: 3,66 m x 1,53 m (12' x 5")

Środkowy pokład 3,66 m x 1,53 m (12' x 5")

Dolny pokład: 3 m x 1,53 m (10' x 5")

Powierzchnia pokładu: 15,7 m²/ 3 pokładowy

Regulowany kąt nachylenia sita

Prędkość obrotowa: 1120 obr/min

SILNIK - OPCJE

Tier 3 - CAT C4.4

Moc silnika: 77kW (103.3Hp)

Prędkość obrotowa silnika: 1800rpm

Stage 3A (tylko UE) - CAT C4.4

Moc silnika: 98,1kW (131Hp)

Prędkość obrotowa silnika: 1800rpm

Tier 3 Opcja - CAT C4.4 LRC

(Opcjonalnie)

Moc silnika: 90kW (121Hp)

Prędkość obrotowa silnika: 1800rpm

Tier 4 Final - CAT C4.4

Moc silnika: 82kW (110Hp)

Prędkość obrotowa silnika: 1800rpm

Stage V (tylko UE) - CAT C4.4

Moc silnika: 98kW (131Hp)

Prędkość obrotowa silnika: 1800rpm

WYDAJNOŚĆ

Do 300 t/h

PRZENOŚNIKI

Przenośnik główny o szer. 1 m (40")

Przenośnik frakcji drobnej o szer. 1,2 m (48") i standardowej wysokości wyrzutu 4,4 m (14'4")

Przenośnik frakcji średniej o szer. 650 mm (26") i maks. wysokości wyrzutu 4,76 m (15'7")

Przenośnik frakcji dodatkowej o szer. 650 mm (26") i maks. wysokości wyrzutu 4,76 m (15'7")

Przenośnik frakcji nadwymiarowej o szerokości 500 mm (20") z maksymalną wysokością rozładunku 4,48 m (14'8")

PRZECHYLNY RUSZT

Przechyłny ruszt o dług. 4,25 m (14ft) w standardzie

Szerokość zasypu 4,77 m (15'8")

UKŁAD STEROWANIA

Proste, intuicyjne sterowanie

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	16,08 m	2,60 m	3,40 m

Waga: 28,500 kg

